



8.6 KW HAVUZ POMPASI TEKNİK ÖZELLİKLER

SOĞUTUCU	R32		
GÜÇ KAYNAĞI		KW	8.6 KW
		V/PH/Hz	220240/1/50
YL-H01-ISITMA A7/B26 C°	ISITMA KAPASİTESİ		2,2 - 10,2
		BTU/H	29344
	GÜÇ GİRİŞİ	KW	1,18
	AKIM	A	5,4
	COP	HH	7,3
		KW	6,4
YL-H02-ISITMA A15/W26 C°	ISITMA KAPASİTESİ	BTU/SAAT	1,7 - 7,5
			21838
	GÜÇ GİRİŞİ	KW	1,25
	AKIM	A	5,7
	COP	HH	5,1
		KW	5,4
YL-CO1-SOĞUTMA A35/W30 C°	SOĞUTMA KAPASİTESİ	BTU/SAAT	18426
	GÜÇ GİRİŞİ	KW	1,7
	AKIM	A	7,7
	EER	HH	3,2
		KW	4,1
YL-CO2-SOĞUTMA A43/W30 C°	SOĞUTMA KAPASİTESİ	BTU/SAAT	13990
	GÜÇ GİRİŞİ	KW	1,57
	AKIM	A	7,1
	EER	HH	2,6
	SU ÇIKIŞ SICAKLIĞI ARALIĞI	C°	15 - 40
ÇALIŞTIRMA	ORTAM SICAKLIĞI ARALIĞI	C°	-10 / +43
	KOMPRESÖR MARKASI		MITSUBISHI
ISI DEĞİŞTİRİCİ	KOMPRESÖR TİPİ		DÖNER*1
	KONTROLÖR		LCD dokunmatik ekran
	GÜRÜLTÜ	DB(A)	50
	GÜÇ GİRİŞİ	Anahtar Kelime	2,2
MAKSİMUM	AKIM	A	10
	STANDART SU AKIŞI		Titantum/PVC
HH ANAHTAR	TYPE	m3/SAAT	3,7
	ÖNERİLEN SU AKIŞI	m3/SAAT	3 - 5
	BASINÇ DÜŞÜŞÜ(maks.)	Kpa	6
	SU BORUSU		
	SU BAĞLANTISI	MM	50
	KONUM		TARAF
FAN	MALZEME		PLASTİK
	HAVA AKIŞI	m3/SAAT	1800
BOYUTLAR U/G/Y		MM	995/396/570
AĞIRLIK		KİLOGRAM	37/40