

12 KW R290 ISI POMPASI TEKNİK ÖZELLİKLER

Soğutucu	R290		
Güç Kaynağı	V/PH/HZ		220~240 V/50 Hz
Isıtma 1	Isıtma Kapasitesi	KW	4,10~15,05
	Güç Girişi	KW	0,75~3,55
	Güç Akımı	A	4,05~16,35
Isıtma 2	Isıtma Kapasitesi	KW	4,05~14,15
	Güç Girişi	KW	1,45~4,25
	Cop	A	6,65~18,75
Soğutma	Isıtma Kapasitesi	KW	3,55~11,15
	Güç Girişi	KW	1,05~3,85
	Cop	A	5,15~17,55
ERP Seviyesi (35 C°)		/	A+++
ERP Seviyesi (55 C°)		/	A++
Maksimum Giriş Gücü		KW	5,5
Maksimum Giriş Akımı		A	25
Soğutucu Türü/Yük/GWP		... / kg	R290/0,9/3
CO2 Eşdeğeri		/	0,0027t
Çalışma Basıncı Düşük Taraf		MPa	0,8
Çalışma Basıncı Yüksek Taraf		MPa	3
Maksimum İzin Verilen Basınc		MPa	3
Elektriksel Darbeye Dayanıklı		/	1
IP Sınıfı		/	IPX4
Maksimum Çıkış Suyu Sıcaklığı		C°	75
Çalışma Ortam Sıcaklığı		C°	-25~45
Su Boru Bağlantıları		inç	G1
Değerlendirilmiş Su Akışı		m3 / h	2,1
Su Basınc Düşüşü		kPa	30
Min/Maksimum Su Basıncı		Mpa	0,1/0,3
Gürültü Seviyesi		dB(A)	51
Kompresör		Tip	ÇOK
Dış Mekan Tan	Motor Tipi	DC Fan	
	Fan Sayısı	1	
Net Boyutlar (U*G*Y)		mm	1285*482-905
Paketleme Boyutları (U*G*Y)		mm	1315*535*1040
Net Ağırlık		kg	130