



12 KW HAVUZ POMPASI TEKNİK ÖZELLİKLER

SOĞUTUCU	R32		
GÜÇ KAYNAĞI		KW	12 KW
		V/PH/Hz	220240/1/50
YL-H01-ISITMA A7/B26 C°	ISITMA KAPASİTESİ		3,1 - 13,5
		BTU/H	40946
	GÜÇ GİRİŞİ	KW	1,65
	AKIM	A	7,5
	COP	HH	7,3
		KW	8,6
YL-H02-ISITMA A15/W26 C°	ISITMA KAPASİTESİ	BTU/SAAT	2,3 - 9,5
			29344
	GÜÇ GİRİŞİ	KW	1,73
	AKIM	A	7,9
	COP	HH	5
		KW	7,6
YL-CO1-SOĞUTMA A35/W30 C°	SOĞUTMA KAPASİTESİ	BTU/SAAT	25932
	GÜÇ GİRİŞİ	KW	2,3
	AKIM	A	10,5
	EER	HH	3,3
		KW	5,6
YL-CO2-SOĞUTMA A43/W30 C°	SOĞUTMA KAPASİTESİ	BTU/SAAT	19108
	GÜÇ GİRİŞİ	KW	1,8
	AKIM	A	8,2
	EER	HH	3,1
	SU ÇIKIŞ SICAKLIĞI ARALIĞI	C°	15 - 40
ÇALIŞTIRMA	ORTAM SICAKLIĞI ARALIĞI	C°	-10 / +43
	KOMPRESÖR MARKASI		MITSUBISHI
ISI DEĞİŞTİRİCİ	KOMPRESÖR TİPİ		DÖNER*1
	KONTROLÖR		LCD dokunmatik ekran
	GÜRÜLTÜ	DB(A)	52
	GÜÇ GİRİŞİ	Anahtar Kelime	2,6
	AKIM	A	11,8
MAKSİMUM	STANDART SU AKIŞI		Titantum/PVC
HH ANAHTAR	TYPE	m3/SAAT	5,2
	ÖNERİLEN SU AKIŞI	m3/SAAT	4,2 - 6
	BASINÇ DÜŞÜŞÜ(maks.)	Kpa	8
	SU BORUSU		
	SU BAĞLANTISI	MM	50
	KONUM		TARAF
FAN	MALZEME		PLASTİK
	HAVA AKIŞI	m3/SAAT	2500
BOYUTLAR U/G/Y		MM	995/396/570
AĞIRLIK		KİLOGRAM	40/44