

12 KW R32 ISI POMPASI TEKNİK ÖZELLİKLER

Soğutucu	R32		
Güç Kaynağı	V/PH/HZ		220-240/1/50
Isıtma A7W35	Isıtma Kapasitesi	KW	12,1
	Güç Girişi	KW	2,55
	Cop		4,75
Isıtma A7W45	Isıtma Kapasitesi	KW	12,3
	Güç Girişi	KW	3,32
	Cop		3,7
Isıtma A7W55	Isıtma Kapasitesi	KW	11,9
	Güç Girişi	KW	3,9
	Cop		3,05
Soğutma A35W18	Isıtma Kapasitesi	KW	12
	Güç Girişi	KW	3,28
	Cop		3,65
Soğutma A35W7	Isıtma Kapasitesi	KW	11,5
	Güç Girişi	KW	4,2
	Cop		2,73
Scop	35 C° de Su Çıkışı		A+++
	55 C° de Su Çıkışı		A++
Ses Gücü Seviyesi	DB		53
Kompresör	Tip		Panasonik
Dış Fan	Motor Tipi		Dc Fan
	Fan Sayısı		1
Soğutucu			R32 2,0kg
Ünite Boyutu (G*Y*O)		MM	1200*450*930
Ambalaj Boyutu (G*Y*O)		MM	1290*550*1080
Net/Brüt Ağırlık		KG	125/130
Dış Hava Sıcaklığı Aralığı	Soğutma	C°	+5~43
	Isıtma	C°	-30~35
	DHW	C°	-30~43
Su Tarafı Isı Eşanjörü			Plaka Tip
Su Çıkış Sıcaklığı Aralığı	Soğutma	C°	5~30
	Isıtma	C°	12~60
	DHW	C°	10~60