

15.2 KW HAVUZ POMPASI TEKNİK ÖZELLİKLER

0	R32		
GÜÇ KAYNAĞI		KW	15.2 KW
		V/PH/Hz	220240/1/50
YL-H01-ISITMA A7/B26 C	ISITMA KAPASİTESİ		3,9 - 17
		BTU/H	51865
	GÜÇ GİRİŞİ	KW	2,3
	AKIM	A	10,5
	COP	HH	6,6
		KW	11
YL-H02-ISITMA A15/W26 C	ISITMA KAPASİTESİ	BTU/SAAT	2,8 - 12,4
			37534
	GÜÇ GİRİŞİ	KW	2,34
	AKIM	A	10,6
	COP	HH	4,7
		KW	8
YL-CO1-SOĞUTMA A35/W30 C	SOĞUTMA KAPASİTESİ	BTU/SAAT	27297
	GÜÇ GİRİŞİ	KW	3,1
	AKIM	A	14,1
	EER	HH	2,6
		KW	4,8
YL-CO2-SOĞUTMA A43/W30 C	SOĞUTMA KAPASİTESİ	BTU/SAAT	16378
	GÜÇ GİRİŞİ	KW	2,4
	AKIM	A	10,9
	EER	HH	2
	SU ÇIKIŞ SICAKLIĞI ARALIĞI	C	15-40
ÇALIŞTIRMA	ORTAM SICAKLIĞI ARALIĞI	C	-10 / +43
	KOMPRESÖR MARKASI		MITSUBISHI
ISI DEĞİŞTİRİCİ	KOMPRESÖR TİPİ		DÖNER*1
	KONTROLÖR		LCD dokunmatik ekran
	GÜRÜLTÜ	DB(A)	54
	GÜÇ GİRİŞİ	Anahtar Kelime	3,3
MAKSİMUM	AKIM	A	15
	STANDART SU AKIŞI		Titantum/PVC
HH ANAHTAR	TYPE	m3/SAAT	6,7
	ÖNERİLEN SU AKIŞI	m3/SAAT	6 - 8
	BASINÇ DÜŞÜŞÜ(maks.)	Kpa	12
	SU BORUSU		
	SU BAĞLANTISI	MM	50
	KONUM		TARAF
FAN	MALZEME		PLASTİK
	HAVA AKIŞI	m3/SAAT	2600
BOYUTLAR U/G/Y		MM	995/396/570
AĞIRLIK		KİLOGRAM	43/47