

18 KW R290 ISI POMPASI TEKNİK ÖZELLİKLER

Soğutucu	R290		
Güç Kaynağı	V/PH/HZ		220~240 V/50 Hz
Isıtma 1	Isıtma Kapasitesi	KW	7,25~21,55
	Güç Girişi	KW	1,40~5,55
	Güç Akımı	A	6,86~30,25
Isıtma 2	Isıtma Kapasitesi	KW	6,15~19,55
	Güç Girişi	KW	2,15~6,85
	Cop	A	9,75~30,05
Soğutma	Isıtma Kapasitesi	KW	4,45~17,15
	Güç Girişi	KW	1,75~7,25
	Cop	A	8,35~32,5
ERP Seviyesi (35 C°)		/	A+++
ERP Seviyesi (55 C°)		/	A++
Maksimum Giriş Gücü		KW	7,5
Maksimum Giriş Akımı		A	34
Soğutucu Türü/Yük/GWP		... / kg	R290/1,4/3
CO2 Eşdeğeri		/	0,0042t
Çalışma Basıncı Düşük Taraf		MPa	0,8
Çalışma Basıncı Yüksek Taraf		MPa	3
Maksimum İzin Verilen Basınç		MPa	3
Elektriksel Darbeye Dayanıklı		/	1
IP Sınıfı		/	IPX4
Maksimum Çıkış Suyu Sıcaklığı		C°	75
Çalışma Ortam Sıcaklığı		C°	-25~45
Su Boru Bağlantıları		inç	G1-1/4
Değerlendirilmiş Su Akışı		m3 / h	3,1
Su Basınç Düşüşü		kPa	55
Min/Maksimum Su Basıncı		Mpa	0,1/0,3
Gürültü Seviyesi		dB(A)	56
Kompresör		Tip	ÇOK
Dış Mekan Tan	Motor Tipi	DC Fan	
	Fan Sayısı	2	
Net Boyutlar (U*G*Y)		mm	1185*482*1455
Paketleme Boyutları (U*G*Y)		mm	1215*535*1590
Net Ağırlık		kg	190