

22 KW R32 ISI POMPASI TEKNİK ÖZELLİKLER

Soğutucu	R32		
Güç Kaynağı	V/PH/HZ		380-415/3/50
Isıtma A7W35	Isıtma Kapasitesi	KW	22,5
	Güç Girişi	KW	4,89
	Cop		4,6
Isıtma A7W45	Isıtma Kapasitesi	KW	21,8
	Güç Girişi	KW	6,14
	Cop		3,55
Isıtma A7W55	Isıtma Kapasitesi	KW	21,2
	Güç Girişi	KW	7,26
	Cop		2,92
Soğutma A35W18	Isıtma Kapasitesi	KW	20,2
	Güç Girişi	KW	5,77
	Cop		3,5
Soğutma A35W7	Isıtma Kapasitesi	KW	18
	Güç Girişi	KW	7,1
	Cop		2,54
Scop	35 C° de Su Çıkışı		A+++
	55 C° de Su Çıkışı		A++
Ses Gücü Seviyesi	DB		59
Kompresör	Tip		Panasonik
Dış Fan	Motor Tipi		Dc Fan
	Fan Sayısı		2
Soğutucu			R32 3,4kg
Ünite Boyutu (G*Y*O)		MM	1200*450*1557
Ambalaj Boyutu (G*Y*O)		MM	1290*550*1720
Net/Brüt Ağırlık		KG	170/190
Dış Hava Sıcaklığı Aralığı	Soğutma	C°	+5~43
	Isıtma	C°	-30~35
	DHW	C°	-30~43
Su Tarafı Isı Eşanjörü			Plaka Tip
Su Çıkış Sıcaklığı Aralığı	Soğutma	C°	5~30
	Isıtma	C°	12~60
	DHW	C°	10~60