

3.8 KW HAVUZ POMPASI TEKNİK ÖZELLİKLER

SOĞUTUCU	R32		
GÜÇ KAYNAĞI		KW	3.8 KW
		V/PH/Hz	220240/1/50
YL-H01-ISITMA A7/B26 C°	ISITMA KAPASİTESİ		1,2 - 4,4
		BTU/H	12966
	GÜÇ GİRİŞİ	KW	0,59
	AKIM	A	2,7
	COP	HH	6,4
		KW	2,7
YL-H02-ISITMA A15/W26 C°	ISITMA KAPASİTESİ	BTU/SAAT	1 - 2,7
			9213
	GÜÇ GİRİŞİ	KW	0,61
	AKIM	A	2,8
	COP	HH	4,4
		KW	1,8
YL-CO1-SOĞUTMA A35/W30 C°	SOĞUTMA KAPASİTESİ	BTU/SAAT	6142
	GÜÇ GİRİŞİ	KW	0,7
	AKIM	A	3,2
	EER	HH	2,6
		KW	1,2
YL-CO2-SOĞUTMA A43/W30 C°	SOĞUTMA KAPASİTESİ	BTU/SAAT	4095
	GÜÇ GİRİŞİ	KW	0,6
	AKIM	A	2,9
	EER	HH	1,9
	SU ÇIKIŞ SICAKLIĞI ARALIĞI	C°	15-35
ÇALIŞTIRMA	ORTAM SICAKLIĞI ARALIĞI	C°	5 - 43
	KOMPRESÖR MARKASI		GMCC
ISI DEĞİŞTİRİCİ	KOMPRESÖR TİPİ		DÖNER*1
	KONTROLÖR		LCD dokunmatik ekran
	GÜRÜLTÜ	DB(A)	52
	GÜÇ GİRİŞİ	Anahtar Kelime	0,95
MAKSİMUM	AKIM	A	4,3
	STANDART SU AKIŞI		Titantum/PVC
HH ANAHTAR	TYPE	m3/SAAT	1,6
	ÖNERİLEN SU AKIŞI	m3/SAAT	1,2 - 2
	BASINÇ DÜŞÜŞÜ(maks.)	Kpa	4
	SU BORUSU		
	SU BAĞLANTISI	MM	25
	KONUM		TARAF
FAN	MALZEME		PLASTİK
	HAVA AKIŞI	m3/SAAT	1000
BOYUTLAR U/G/Y		MM	425/325/430
AĞIRLIK		KİLOGRAM	22,5/24