

6 KW R290 ISI POMPASI TEKNİK ÖZELLİKLER

Soğutucu	R290		
Güç Kaynağı	V/PH/HZ		220~240 V/50 Hz
Isıtma 1	Isıtma Kapasitesi	KW	2,95~9,05
	Güç Girişi	KW	0,55~2,25
	Güç Akımı	A	2,80~9,25
Isıtma 2	Isıtma Kapasitesi	KW	2,75~8,05
	Güç Girişi	KW	1,05~2,85
	Cop	A	4,55~12,75
Soğutma	Isıtma Kapasitesi	KW	1,45~5,75
	Güç Girişi	KW	0,65~2,35
	Cop	A	3,05~10,15
ERP Seviyesi (35 C°)	/		A+++
ERP Seviyesi (55 C°)	/		A++
Maksimum Giriş Gücü	KW		3,3
Maksimum Giriş Akımı	A		16
Soğutucu Türü/Yük/GWP	... / kg		R290/0,55/3
CO2 Eşdeğeri	/		0,0017t
Çalışma Basıncı Düşük Taraf	MPa		0,8
Çalışma Basıncı Yüksek Taraf	MPa		3
Maksimum İzin Verilen Basıncı	MPa		3
Elektriksel Darbeye Dayanıklı	/		1
IP Sınıfı	/		IPX4
Maksimum Çıkış Suyu Sıcaklığı	C°		75
Çalışma Ortam Sıcaklığı	C°		-25~45
Su Boru Bağlantıları	inç		G1
Değerlendirilmiş Su Akışı	m3 / h		1,1
Su Basıncı Düşüşü	kPa		20
Min/Maksimum Su Basıncı	Mpa		0,1/0,3
Gürültü Seviyesi	dB(A)		49
Kompresör	Tip		ÇOK
Dış Mekan Tan	Motor Tipi		DC Fan
	Fan Sayısı		1
Net Boyutlar (U*G*Y)	mm		1185*442*805
Paketleme Boyutları (U*G*Y)	mm		1215*495*940
Net Ağırlık	kg		120