



6 KW HAVUZ POMPASI TEKNİK ÖZELLİKLER

SOĞUTUCU	R32		
GÜÇ KAYNAĞI		KW	6 KW
		V/PH/Hz	220240/1/50
YL-H01-ISITMA A7/B26 C°	ISITMA KAPASİTESİ		1,5 - 7
		BTU/H	20473
	GÜÇ GİRİŞİ	KW	0,95
	AKIM	A	4,3
	COP	HH	8,3
		KW	4,5
YL-H02-ISITMA A15/W26 C°	ISITMA KAPASİTESİ	BTU/SAAT	1,1 - 5,2
			15355
	GÜÇ GİRİŞİ	KW	0,98
	AKIM	A	4,5
	COP	HH	4,6
		KW	4,3
YL-CO1-SOĞUTMA A35/W30 C°	SOĞUTMA KAPASİTESİ	BTU/SAAT	14672
	GÜÇ GİRİŞİ	KW	1,3
	AKIM	A	5,9
	EER	HH	3,3
		KW	3,7
YL-CO2-SOĞUTMA A43/W30 C°	SOĞUTMA KAPASİTESİ	BTU/SAAT	12625
	GÜÇ GİRİŞİ	KW	1,4
	AKIM	A	6,4
	EER	HH	2,6
	SU ÇIKIŞ SICAKLIĞI ARALIĞI	C°	15 - 40
ÇALIŞTIRMA	ORTAM SICAKLIĞI ARALIĞI	C°	-10 / +43
	KOMPRESÖR MARKASI		MITSUBISHI
ISI DEĞİŞTİRİCİ	KOMPRESÖR TİPİ		DÖNER*1
	KONTROLÖR		LCD dokunmatik ekran
	GÜRÜLTÜ	DB(A)	47
	GÜÇ GİRİŞİ	Anahtar Kelime	1,5
MAKSİMUM	AKIM	A	6,8
	STANDART SU AKIŞI		Titantum/PVC
HH ANAHTAR	TYPE	m3/SAAT	2,6
	ÖNERİLEN SU AKIŞI	m3/SAAT	2 - 3
	BASINÇ DÜŞÜŞÜ(maks.)	Kpa	4
	SU BORUSU		
	SU BAĞLANTISI	MM	50
	KONUM		TARAF
FAN	MALZEME		PLASTİK
	HAVA AKIŞI	m3/SAAT	1300
BOYUTLAR U/G/Y		MM	995/396/570
AĞIRLIK		KİLOGRAM	37/38